96273584 <GAMMA 24L35-740 SC-S BP CL2 W5 T76 GY

IP66 | IK10 | T_a -20 +35

Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution symétrique. non gradable Electronique, qui entraîne 24 LED à 350mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Capot et socle : aluminium fonderie (EN AC-46100) thermopoudré gris Akzo 150 sablé. Fermeture : dépoli Polycarbonate (PC). Equipé d'un système de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 76mm, longueur maximum de l'emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Dimensions : 430 x 370 x 396 mm
Puissance du luminaire: 28 W
Flux lumineux du luminaire: 3204 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/W
Poids : 6,4 kg
Scx : 0.064 m²

TLG_GAML_F_D76PDB4000K.jpg

TLG_GAML_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting