## Avenue F2



## 96672109 AVF F 18L70-730 CST CL2 N6M T60 ANT



## Avenue F2

Lanterne décorative à montage top avec 18 LED entraînés à 700mA et une optique Confort symétrique radial avec un minimum de lumière vers le haut.. Classe électrique II, IP66, IK08. Base et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), chapeau : aluminium tourné, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Fixations à visser : Acier inox. Pré-câblé avec 6 m de câble 1mm<sup>2</sup> HO5VVF Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K

Montage top sur un mât de Ø 60 mm, longueur interne de l' emmanchement 100 mm.


Dimensions : Ø700/720 x 500 mm Puissance du luminaire: 41 W

Poids: 8,07 kg Scx: 0.11 m<sup>2</sup>

Efficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/W



TLG AVNF F U1 3 AR2 1700.jpg



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température

## **Avenue F2** 96672109 AVF F 18L70-730 CST CL2 N6M T60 ANT

