

# Punch

# THORN

96636018 PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HF



## Punch


Luminaire suspendu de faible épaisseur avec distribution Direct - indirect. Electronique, non gradable. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant.. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 K..

Connecteur de suspension en Y inclus – cordon de suspension avec rosace de plafond à commander séparément (22171581).

Dimensions : 1581 x 162 x 56 mm  
Puissance du luminaire: 48 W  
Flux lumineux du luminaire: 7091 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 148 lm/W  
Poids : 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Punch**

**96636018 PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HF**

**THORN**